

帯電防止粘着テープ 型番:HCT-S

RoHS2対応

- 帯電防止機能を備えた汎用的なテープで、半導体製品などを梱包するテープとして最適です。
- テープを剥がす時に発生する、静電気を抑制します。
- プラスチック芯なので、発塵を防止します。



1 構造

PETフィルム(アルミ蒸着) 25 μ m \Rightarrow
アクリル系粘着剤(帯電防止) 25 μ m \Rightarrow



2 サイズ

幅 (12.5mm, 25mm, 50mm)
長さ (50m)

3 物性

フィルム	物質	PET(アルミ蒸着)
	色	シルバー
厚さ	(μ m)	50 (公差 ± 0.5)
幅	(mm)	12.5, 25, 50
長さ	(m)	50
内径	(mm)	76(公差 ± 2) / PE 芯
伸び率	(%)	60以上
引張り強度	(Kg/cm ²)	4.5
粘着力	(g/25mm)	600 (公差 ± 50)
表面抵抗値	(Ω)	$1 \times 10^{10} \sim 10^{11}$
		$1 \times 10^{10} \sim 10^{11}$

静電気防止加工品・クリーンルーム用品

千陽株式会社

<http://www.senyo-co.com/>

東京都目黒区下目黒 5-37-18
〒153-0064 センフォレスティアー 2F
TEL 03-5724-8245 FAX 03-5724-8246